

Acondicionadores de Voltaje Linea Standard 120 - 220VAC

» CARACTERISTICAS GENERALES

MODELO	PSA1000-11B	PSA1000-22B	PSA1500-11B	PSA1500-22B
POTENCIA NOMINAL	1000VA		1500VA	
TOPOLOGÍA	Transformador de aislamiento con taps			
CONMUTACIÓN	MANUAL			
VOLTAJE DE ENTRADA	110Vac	110 ó 220Vac	110Vac	110 ó 220Vac
VOLTAJE DE SALIDA	110Vac	110 ó 220Vac	110Vac	110 ó 220Vac
FRECUENCIA DE SALIDA	60Hz			
FRECUENCIA DE ENTRADA	60Hz			
FACTOR DE POTENCIA	0.8			
ENFRIAMIENTO	Ventilación natural			
TEMPERATURA DE TRABAJO	10 a 30 c			
CONEXIÓN DE ENTRADA	Encauchetado con clavija inyectada			
CONEXIÓN DE SALIDA	Tomas			
INDICACIONES	LEDs / voltímetro análogo			
PROTECCIONES	Fusible, Breaker y supresor de transientes			
DESCONEXIÓN POR ALTO VOLTAJE	N.A			
DESCONEXIÓN POR BAJO VOLTAJE	N.A			
TAMAÑO				
PESO	7Kg	7kg	14kg	14Kg
PINTURA	Electrostática en colores Gris claro, Beige ó Negro			
BASES	Troqueladas			

» CARACTERISTICAS GENERALES

MODELO	PSA2000-11B	PSA2000-22B	PSA3000-11B	PSA3000-22B
POTENCIA NOMINAL	2000VA		3000VA	
TOPOLOGÍA	Transformador de aislamiento con taps			
CONMUTACIÓN	MANUAL			
VOLTAJE DE ENTRADA	110Vac	110 ó 220Vac	110Vac	110 ó 220Vac
VOLTAJE DE SALIDA	110Vac	110 ó 220Vac	110Vac	110 ó 220Vac
FRECUENCIA DE SALIDA	60Hz			
FRECUENCIA DE ENTRADA	60Hz			
FACTOR DE POTENCIA	0.8			
ENFRIAMIENTO	Ventilación natural			
TEMPERATURA DE TRABAJO	10 a 30 c			
CONEXIÓN DE ENTRADA	Encauchetado con clavija inyectada		Bornera	
CONEXIÓN DE SALIDA	Tomas		Bornera	
INDICACIONES	LEDs / voltímetro análogo			
PROTECCIONES	Fusible, Breaker y supresor de transientes			
DESCONEXIÓN POR ALTO VOLTAJE	N.A			
DESCONEXIÓN POR BAJO VOLTAJE	N.A			
TAMAÑO				
PESO	22Kg	22kg	32kg	32Kg
PINTURA	Electrostática en colores Gris claro, Beige ó Negro			
BASES	Troqueladas			

